Lavadora secadora compacta, potente e simples de usar

A AS710R é uma lavadora compacta, ideal para lavar áreas com muito tráfego.

É ideal para a limpeza diária de zonas interiores com áreas médias, como estações de comboio, parques de estacionamento, centros comerciais, centros de exposições, escolas, hotéis, instituições públicas e outros locais comerciais com 5000m² ou mais.

A AS710R é ideal para limpar todos os tipos de solos como ladrilho, vinil, madeira, mármore, cimento, etc. Esta lavadora tem um estilo moderno, é compacta, robusta e fácil de usar. De série, a máquina é fornecida com os seguintes acessórios: duas escovas, dois discos, dois bocais, carregador a bordo e 4 baterias de 6V. O pára-choques dianteiro e a luz de aviso são opcionais.

- Simples e fácil de usar: painel intuitivo, botão One-Touch e menu de configurações da máquina.
- Robusta e potente: sistema automático para subir e baixar a escova ou bocal. O pára-choques frontal opcional protege a máquina e assegura uma maior vida útil da mesma.
- Compartimento para telemóvel e outros dispositivos, porta USB que permite carregar facilmente o telemóvel.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- O carregador integrado a bordo permite conectar e carregar a bateria em qualquer tomada.
- O depósito de água tem uma grande abertura o que facilita a limpeza.

Equipamento standard

	Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
Lábios						
	BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	0			
	BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	0			
Acessórios V	iper					
	ESCOVA	VR14300	1	•	•	•
€.	KIT CARGADOR	VR13240	1	•		
	KIT PARACHOQUES FRONTAL	VR10027	1	•	•	•



Lavadora secadora compacta, potente e simples de usar

Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
LABIO FRONTAL	VR16002	1	•	•	•
LABIO TRASEIRO	VR16003	1	•	•	•
PORTA PAD 14"	VR14303	1	•	•	•

• Equipamento standard

	Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
Lábios				
	BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	0	•
	BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	0	•
Acessórios Vi	per			
	ESCOVA	VR14300	1	
€.	KIT CARGADOR	VR13240	1	
	KIT PARACHOQUES FRONTAL	VR10027	1	•
	LABIO FRONTAL	VR16002	1	
	LABIO TRASEIRO	VR16003	1	



	Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
0	PORTA PAD 14"	VR14303	1	

Modelo	AS710R-EU RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE- ON SCRUBBER NO BATTERY
Referência	50000315	50000318	50000379
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			
Protetores frontal e lateral	•	•	•
Inclui prato suporte	•	•	•
Carregador baterias	•	•	•
Versão a baterias	•	•	•
Mangueiras de recuperação	•	•	•
Prato: 2 escovas	•	•	•
Indicador do nível de água	•	•	•
Entregue pronta a usar (pacote completo)	•	•	•
Armazenamento de bocal a bordo	•	•	•
Modelo			AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
Referência			50000552
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			
Protetores frontal e lateral			•
Inclui prato suporte			•
Carregador baterias			
Versão a baterias			•
Mangueiras de recuperação			•
Prato: 2 escovas			•
Indicador do nível de água			•
Entregue pronta a usar (pacote completo)			
Armazenamento de bocal a bordo			•



Motor de condução hp (W) 500 500 500 Motor escova (W) 2X300 2X300 2X300 Potência motor aspiração (W) 500 500 500 Tipo de bateria 6V 245AN/C20 ABM dPCS 6V 245AN/C20 ABM dPCS 6V 245AN/C20 ABM dPCS Vácuo (mm H2O) 1800 1800 1800 Pressão sonora (dB(A)) 69 69 69 Produtividade (m²/h) 4413 sq m/h 4413 sq m/h 4413 sq m/h Amplitude de limpeza (mm) 710mm 28in 710mm Inclinação máx. (%) 10 10 10 Depósito recuperação (l) 120 26gal 120 Rodas de condução (cm) 25 25 25 Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diàmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x 2 355 x 2 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1880x760x1230 (machine) 68.11 x 31 89 x 55 in (package) 17 (package) Dimensão do compartimento da ba	Especificações técnicas	AS710R-EU RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE- ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE- ON SCRUBBER NO BATTERY
Potência motor aspiração (W) 500 500 500 Tipo de bateria 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS	Motor de condução hp (W)	500	500	500
Tipo de bateria 6V 245Ah/C20 AGM 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS 4PCS	Motor escova (W)	2X300	2X300	2X300
Vácuo (mm H2O) 1800 1800 1800 1800 Pressão sonora (dB(A)) 69 69 69 Produtividade (m²/h) 4413 sq m/h 4413 sq m/h 4413 sq m/h Amplitude de limpeza (mm) 710mm 28in 710mm Inclinação máx. (%) 10 10 10 Depósito solução (l) 120 26gal 120 Pepósito recuperação (l) 120 26gal 120 Rodas de condução (cm) 25 25 25 Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 55.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in	Potência motor aspiração (W)	500	500	500
Pressão sonora (dB(A)) 69 69 69 Produtividade (m³/h) 4413 sq m/h 4413 sq m/h 4413 sq m/h Amplitude de limpeza (mm) 710mm 28in 710mm Inclinação máx. (%) 10 10 10 Depósito solução (l) 120 26gal 120 Depósito recuperação (l) 120 26gal 120 Rodas de condução (cm) 25 25 25 Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb	Tipo de bateria			
Produtividade (m²/h) 4413 sq m/h 4413 sq m/h 4413 sq m/h Amplitude de limpeza (mm) 710mm 28in 710mm Inclinação máx. (%) 10 10 10 Depósito solução (l) 120 26gal 120 Depósito recuperação (l) 120 26gal 120 Rodas de condução (cm) 25 25 25 Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 160x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25	Vácuo (mm H2O)	1800	1800	1800
Amplitude de limpeza (mm) 710mm 28in 710mm Inclinação máx. (%) 10 10 10 Depósito solução (I) 120 26gal 120 Depósito recuperação (I) 120 26gal 120 Rodas de condução (cm) 25 25 25 Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x 55.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A <td>Pressão sonora (dB(A))</td> <td>69</td> <td>69</td> <td>69</td>	Pressão sonora (dB(A))	69	69	69
Inclinação máx. (%) 10 10 10 Depósito solução (I) 120 26gal 120 Depósito recuperação (I) 120 26gal 120 Rodas de condução (cm) 25 25 25 Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x 5.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Produtividade (m²/h)	4413 sq m/h	4413 sq m/h	4413 sq m/h
Depósito solução (I) 120 26gal 120 Depósito recuperação (I) 120 26gal 120 Rodas de condução (cm) 25 25 25 Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 55.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Amplitude de limpeza (mm)	710mm	28in	710mm
Depósito recuperação (I) 120 26gal 120 Rodas de condução (cm) 25 25 25 Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x 55.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Inclinação máx. (%)	10	10	10
Rodas de condução (cm) 25 25 25 Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x 55.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Depósito solução (I)	120	26gal	120
Amplitude do bocal (mm) 940 37in 940 Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Depósito recuperação (I)	120	26gal	120
Diâmetro da escova (mm) 355 x 2 14in x2 355 x 2 Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x 55.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Rodas de condução (cm)	25	25	25
Pressão escova (kg) 35 77 lb 35 Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x 55.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Amplitude do bocal (mm)	940	37in	940
Velocidade da escova (RPM) 204 204 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x 55.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Diâmetro da escova (mm)	355 x 2	14in x2	355 x 2
Comprimento x Largura x Altura (mm) 1730x810x1410 (package) 68.11 x 31.89 x 55.5in (package) 1730x810x1410 (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Pressão escova (kg)	35	77 lb	35
Comprimento x Largura x Altura (mm) (package) 55.5in (package) (package) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) 1580x760x1230 (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Velocidade da escova (RPM)	204	204	204
Comprimento x Largura x Altura (mm) (machine) (machine) (machine) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 24x16x14,3 in 610x408x365 Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Comprimento x Largura x Altura (mm)			
Peso líquido (kg) 225 771.6 lb 225 Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Comprimento x Largura x Altura (mm)			
Peso máximo de envio 435 959lb 435 Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	610x408x365	24x16x14,3 in	610x408x365
Sistema de carregamento 24V 25A 24V 25A 24V 25A	Peso líquido (kg)	225	771.6 lb	225
	Peso máximo de envio	435	959lb	435
Velocidade máxima (km/h) 6km/h 3.7mph 6km/h	Sistema de carregamento	24V 25A	24V 25A	24V 25A
	Velocidade máxima (km/h)	6km/h	3.7mph	6km/h

Especificações técnicas	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
Motor de condução hp (W)	500
Motor escova (W)	2x300
Potência motor aspiração (W)	500
Tipo de bateria	
Vácuo (mm H2O)	1800
Pressão sonora (dB(A))	69
Produtividade (m²/h)	5130
Amplitude de limpeza (mm)	810
Inclinação máx. (%)	10
Depósito solução (I)	120



Depósito recuperação (I) 120 Rodas de condução (cm) 25 Amplitude do bocal (mm) 1060 Diâmetro da escova (mm) 406 x 2 Pressão escova (kg) 35 Velocidade da escova (RPM) 204 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x890x1230 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x890x1230 Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) 610x408x365 Peso líquido (kg) 507 lbs Peso máximo de envio 440 Sistema de carregamento 6 Velocidade máxima (km/h) 6	Especificações técnicas	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
Amplitude do bocal (mm) Diâmetro da escova (mm) 406 x 2 Pressão escova (kg) Velocidade da escova (RPM) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x890x1230 Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x890x1230 Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) Peso líquido (kg) Peso máximo de envio Sistema de carregamento	Depósito recuperação (I)	120
Diâmetro da escova (mm) Pressão escova (kg) Velocidade da escova (RPM) Comprimento x Largura x Altura (mm) Comprimento x Largura x Altura (mm) 1580x890x1230 Comprimento x Largura x Altura (mm) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) Peso líquido (kg) Peso máximo de envio Sistema de carregamento	Rodas de condução (cm)	25
Pressão escova (kg) Velocidade da escova (RPM) Comprimento x Largura x Altura (mm) Comprimento x Largura x Altura (mm) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) Peso líquido (kg) Peso máximo de envio Sistema de carregamento	Amplitude do bocal (mm)	1060
Velocidade da escova (RPM) Comprimento x Largura x Altura (mm) Comprimento x Largura x Altura (mm) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) Peso líquido (kg) Peso máximo de envio Sistema de carregamento	Diâmetro da escova (mm)	406 x 2
Comprimento x Largura x Altura (mm) Comprimento x Largura x Altura (mm) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) Peso líquido (kg) Peso máximo de envio Sistema de carregamento	Pressão escova (kg)	35
Comprimento x Largura x Altura (mm) Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) Peso líquido (kg) Peso máximo de envio Sistema de carregamento	Velocidade da escova (RPM)	204
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm) Peso líquido (kg) Peso máximo de envio Sistema de carregamento 610x408x365 507 lbs 440	Comprimento x Largura x Altura (mm)	1580x890x1230
Peso líquido (kg) Peso máximo de envio Sistema de carregamento 507 lbs 440	Comprimento x Largura x Altura (mm)	1580x890x1230
Peso máximo de envio Sistema de carregamento	Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	610x408x365
Sistema de carregamento	Peso líquido (kg)	507 lbs
·	Peso máximo de envio	440
Velocidade máxima (km/h) 6	Sistema de carregamento	
	Velocidade máxima (km/h)	6

 $[\]bullet$ Equipamento standard, $^{\bigcirc}$ Acessórios suplementares, $^{\square}$ Equipamento montável

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
Baterias						
	BATERIA 6V 180AH GEL MONOBLOC	80564000	0			
	BATERIA 6V 195AH AGM MONOBL	ES1501970036C	2			
Lábios						
	BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	0			
	BLADE SQUEEGEE FRONT RED GUM 1020MM 40	VF84207L	0			
	BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	0			
	BLADE SQUEEGEE REAR RED GUM 1020MM 40	VF84208L	0			



	Acessórios	Referência	Mín. exigido	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
	LABIO DELANTEIRO LINATEX AS710R	VR16002L	1	0	0	
	LABIO TRASEIRO LINATEX AS710R	VR16003L	1	0	0	
Acessórios Vi	per					
	ESCOVA	VR14300	1	•	•	•
€.	KIT CARGADOR	VR13240	1	•		
	KIT PARACHOQUES FRONTAL	VR10027	1	•	•	•
	LABIO FRONTAL	VR16002	1	•	•	•
	LABIO TRASEIRO	VR16003	1	•	•	•
. ,,	LUZ ESTROBOSCÓPICA	VR17160	1			0
	PORTA PAD 14"	VR14303	1	•	•	•
Flap e saia						
ши	BLADE DISC DECK SIDE SKIRT PU 710MM 28	VR14015	1	0	0	
Detergentes	Detergentes					
	DEAGREASER 2000	ES15L01900605	0	0		
	DECAPLUS	ES15L01900606	0	0		
	DELTA POR LITRO	ES15L01900616	0	0		



	Acessórios	Referência	Mín. exigido	AS710R-EU RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-US RIDE-ON SCRUBBER 24V	AS710R-NB RIDE-ON SCRUBBER NO BATTERY
	ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO	ES15L01900612	0	0		
	LIMPOL POR LITRO	ES15L01900610	0	0		
	POLBIO CLEANER G	ES15L01900603	0	0		
	POLGREEN INDUSTRY POR LITRO	ES15L01900613	0	0		
	POLGREEN ODOR NEUTRO	ES15L01900607	0	0		
Baterias e Carregadores						
	BATERIA DE 285 AH 06 V	ES15VF100114	2			

 $[\]bullet$ Equipamento standard, $^{\bigcirc}$ Acessórios suplementares, $^{\square}$ Equipamento montável

Equipamonto otarido	rd, ♥ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável			
	Acessórios	Referência	Mín. exigido	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
Baterias				
	BATERIA 6V 180AH GEL MONOBLOC	80564000	0	0
	BATERIA 6V 195AH AGM MONOBL	ES1501970036C	2	
Lábios				
A	BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	0	•
	BLADE SQUEEGEE FRONT RED GUM 1020MM 40	VF84207L	0	0
	BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	0	•
[BLADE SQUEEGEE REAR RED GUM 1020MM 40	VF84208L	0	0
	LABIO DELANTEIRO LINATEX AS710R	VR16002L	1	
	LABIO TRASEIRO LINATEX AS710R	VR16003L	1	
Acessórios Vi	per			
				1



Acessórios		Referência	Mín. exigido	AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER
	ESCOVA	VR14300	1	
₭.	KIT CARGADOR	VR13240	1	
	KIT PARACHOQUES FRONTAL	VR10027	1	•
	LABIO FRONTAL	VR16002	1	
	LABIO TRASEIRO	VR16003	1	
•	LUZ ESTROBOSCÓPICA	VR17160	1	0
	PORTA PAD 14"	VR14303	1	
Flap e saia				
um	BLADE DISC DECK SIDE SKIRT PU 710MM 28	VR14015	1	
Detergentes				
	DEAGREASER 2000	ES15L01900605	0	
	DECAPLUS	ES15L01900606	0	
	DELTA POR LITRO	ES15L01900616	0	
	ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO	ES15L01900612	0	
	LIMPOL POR LITRO	ES15L01900610	0	
	POLBIO CLEANER G	ES15L01900603	0	
	POLGREEN INDUSTRY POR LITRO	ES15L01900613	0	
	POLGREEN ODOR NEUTRO	ES15L01900607	0	
Baterias e Ca				
	BATERIA DE 285 AH 06 V	ES15VF100114	2	

